



68 rue Emy les prés  
95240 Cormeilles en Parisis  
Tél : 06 06 61 78 00  
Contact : alsogroupe@sfr.fr

# FICHE TECHNIQUE

## ALSOOL

**Domaine d'application :** Le produit ALSOOL d'ALSOGROUPE est un agent de démoulage spécialement étudié et adapté pour le moulage et adapté pour le moulage des élastomères vulcanisable à chaud (EVC)

**Transport et stockage :** A tenir à l'abri du gel.

**Mode d'emploi :** L'ALSOOL étant prêt à l'emploi , le pulvériser simplement sur la surface du moule chaud.  
L'agent actif se figeant rapidement et adhérant bien au moule , il n'est pas nécessaire de renouveler l'opération à chaque cycle.  
Pour les conditions difficiles telles que , moule neuf ou sortant de nettoyage , élastomère silicone basse dureté , fluorocarboné (déchirement à chaud faible) ou autres , ne pas hésiter à multiplier les pulvérisations avant la première moulée.

**Information complémentaire :** Le produit ALSOOL est biodégradable et préserve l'environnement.  
Lors de son utilisation aucune odeur ne se dégage.  
L'ALSOOL est 100% naturel , sans colorant ni additif , son PH est neutre et il est bactériostatique.  
Son utilisation régulière diminue le vieillissement de l'état de surface des moules.  
Il ne génère pas de défaut lors du fluage de la matière (basse ou haute viscosité) , et ainsi , il préserve les inserts , ne perturbant pas l'adhésion.

Conforme à la réglementation européenne CE 1223/2009. (produits cosmétiques)  
Conforme à la réglementation européenne 1907/2006/CE. (REACH)  
Conforme à la réglementation européenne CE 1935/2004. (contact alimentaire)

**ALSOGROUPE garantit un niveau de qualité élevé.**

**En raison de son dosage optimisé, il est déconseillé de diluer le produit.**